

CURVA 11,25° (GROOVED)

As conexões são fornecidas em ferro dúctil, conforme as normas ASTM A536 Gr. 65-45-12 ou similar. São pintadas de vermelho e, como opcional, podem ser galvanizadas a fogo ou revestidas com compostos orgânicos.



ATENÇÃO:

Despressurize e drene os sistemas de tubulação antes de iniciar a desmontagem, ajuste ou remoção de qualquer componente da tubulação.

Nota: Consulte sempre o Manual de Instalação de campo para correto manuseio e operação do produto. A Motta se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Consulte a área técnica para maiores esclarecimentos.



CURVA 11,25° (GROOVED)

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm
			L
25 1	33.7 1.315	2.07 300	40
32 1 . 1/4	42.4 1.66	2.07 300	45
40 1 . 1/2	48.3 1.9	2.07 300	45
50 3	60.3 2.375	2.07 300	45
65 2 . 1/2	73 2.875	2.07 300	48
65 2 . 1/2	76.1 3	2.07 300	48
80 3	88.9 3.5	2.07 300	50
100 4	108 4.252	2.07 300	50
100 4	114.3 4.5	2.07 300	73
125 5	133 5.25	2.07 300	60
125 5	139.7 5.5	2.07 300	60
125 5	141.3 5.563	2.07 300	60
150 6	159 6.26	2.07 300	60
150 6	165.1 6.5	2.07 300	60
150 6	168.3 6.625	2.07 300	79
200 8	219.1 8.625	2.07 300	80
250 10	273 10.75	2.07 300	90
300 12	323.9 12.75	2.07 300	102

