

## CRUZETA

As conexões são fornecidas em ferro dúctil, conforme as normas ASTM A536 Gr. 65-45-12 ou similar. São pintadas de vermelho e, como opcional, podem ser galvanizadas a fogo ou revestidas com compostos orgânicos.



### ATENÇÃO:

Despressurize e drene os sistemas de tubulação antes de iniciar a desmontagem, ajuste ou remoção de qualquer componente da tubulação.

**Nota:** Consulte sempre o Manual de Instalação de campo para correto manuseio e operação do produto. A Motta se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Consulte a área técnica para maiores esclarecimentos.



# CRUZETA

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm		
			L		
25	33,7	2,07		57	57
1	1,327	300			
32	42,4	2,07		70	70
1½	1,66	300			
40	48,3	2,07		70	70
1½	1,9	300			
50	60,3	2,07	70	70	83
2	2,375	300			
65	73	2,07		76	95
2½	2,875	300			
65	76,1	2,07	76	76	95
2½	3	300			
80	88,9	2,07	80	86	108
3	3,5	300			
100	108	2,07	96	102	127
4	4,252	300			
100	114,3	2,07	96	102	127
4	4,5	300			
125	133	2,07	110	122	140
5	5,25	300			
125	139,7	2,07	110	122	140
5	5,5	300			
125	141,3	2,07		122	140
5	5,563	300			
150	159	2,07	122	140	165
6	6,26	300			
150	165,1	2,07	122	140	165
6	6,5	300			
150	168,3	2,07	125	140	165
6	6,625	300			
200	216,3	2,07		175	197
8	8,516	300			
200	219,1	2,07	155	175	197
8	8,625	300			
250	267,4	2,07		215	229
10	10,528	300			
250	273	2,07	190	215	229
10	10,75	300			
300	318,5	2,07		245	254
12	12,539	300			
300	323,9	2,07	220		254
12	12,75	300			

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm		
			L		
350	355,6	2,07			279
14	14	300			
350	377	2,07			279
14	14,84	300			
400	406,4	2,07			305
16	16	300			
400	426	2,07			305
16	16,77	300			
450	457,2	2,07			394
18	18	300			
450	480	2,07			335
18	18,9	300			
500	508	2,07			438
20	20	300			
600	609,6	2,07			508
24	24	300			

