

CURVA 22,5° (GROOVED)

As conexões são fornecidas em ferro dúctil, conforme as normas ASTM A536 Gr. 65-45-12 ou similar. São pintadas de vermelho e, como opcional, podem ser galvanizadas a fogo ou revestidas com compostos orgânicos.



ATENÇÃO:

Despressurize e drene os sistemas de tubulação antes de iniciar a desmontagem, ajuste ou remoção de qualquer componente da tubulação.

Nota: Consulte sempre o Manual de Instalação de campo para correto manuseio e operação do produto. A Motta se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Consulte a área técnica para maiores esclarecimentos.



CURVA 22,5° (GROOVED)

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm
			L
25	33.7	2.07	40
1	1.315	300	
32	42.4	2.07	45
1 . 1/4	1.66	300	
40	48.3	2.07	45
1 . 1/2	1.9	300	
50	60.3	2.07	45
3	2.375	300	
65	73	2.07	48
2 . 1/2	2.875	300	
65	76.1	2.07	48
2 . 1/2	3	300	
80	88.9	2.07	50
3	3.5	300	
100	108	2.07	50
4	4.252	300	
100	114.3	2.07	73
4	4.5	300	
125	133	2.07	60
5	5.25	300	
125	139.7	2.07	60
5	5.5	300	
125	141.3	2.07	60
5	5.563	300	
150	159	2.07	60
6	6.26	300	
150	165.1	2.07	60
6	6.5	300	
150	168.3	2.07	79
6	6.625	300	
200	219.1	2.07	80
8	8.625	300	
250	273	2.07	90
10	10.75	300	
300	323.9	2.07	102
12	12.75	300	

