

CRUZETA XGQT14

As conexões são fornecidas em ferro dúctil, conforme as normas ASTM A536 Gr. 65-45-12 ou similar. São pintadas de vermelho e, como opcional, podem ser galvanizadas a fogo ou revestidas com compostos orgânicos.



Fabricante:

UYUAN



ATENÇÃO:

Despressurize e drene os sistemas de tubulação antes de iniciar a desmontagem, ajuste ou remoção de qualquer componente da tubulação.

Nota: Consulte sempre o Manual de Instalação de campo para correto manuseio e operação do produto. A Motta se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Consulte a área técnica para maiores esclarecimentos.



CRUZETA XGQT14

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm
			L
25	33.7	300	57
1	1.315	2.07	2.244
32	42.4	300	60
1 . 1/4	1.66	2.07	2.362
40	48.3	300	60
1 . 1/2	1.9	2.07	2.362
50	60.3	300	70
2	2.375	2.07	2.756
65	73	300	76
2 . 1/2	2.875	2.07	2.992
65	76.1	300	76
30D	3	2.07	2.992
80	88.9	300	86
3	3.5	2.07	3.386
100	114.3	300	122
4	4.5	2.07	4.803
125	139.7	300	140
5.1/20D	5.5	2.07	5.512
150	165.1	300	140
6 1/2 OD	6.5	2.07	5.512
150	168.3	300	175
6	6.625	2.07	6.890
200	219.1	300	215
8	8.625	2.07	8.465
250	273	300	215
10	10.75	2.07	8.465
300	323.9	300	245
12	12.75	2.07	9.646

