

## CURVA 22,5° (GROOVED) XGQT16

As conexões são fornecidas em ferro dúctil, conforme as normas ASTM A536 Gr. 65-45-12 ou similar. São pintadas de vermelho e, como opcional, podem ser galvanizadas a fogo ou revestidas com compostos orgânicos.



Fabricante:

**UYUAN**



### ATENÇÃO:

Despressurize e drene os sistemas de tubulação antes de iniciar a desmontagem, ajuste ou remoção de qualquer componente da tubulação.

**Nota:** Consulte sempre o Manual de Instalação de campo para correto manuseio e operação do produto. A Motta se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Consulte a área técnica para maiores esclarecimentos.



## CURVA 22,5° (GROOVED) XGQT16

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm
			L
25	33.7	300	44
1	1.315	2.07	1.732
32	42.4	300	45
1 1/4	1.669	2.07	1.772
40	48.3	300	45
1 1/2	1.9	2.07	1.772
50	60.3	300	51
2	2.375	2.07	2.008
65	73	300	51
2 1/2	2.875	2.07	2.008
65	76.1	300	51
3OD	3	2.07	2.008
80	88.9	300	57
3	3.5	2.07	2.244
100	114.3	300	73
4	4.5	2.07	2.874
125	139.7	300	73
5 1/2 OD	5.5	2.07	2.874
150	165.1	300	79
6 1/2 OD	6.5	2.07	3.110
150	168.3	300	79
6	6.625	2.07	3.110
200	219.1	300	98
8	8.625	2.07	3.858
250	273	300	111
10	10.75	2.07	4.370
300	323.9	300	124
12	12.75	2.07	4.882

