

CURVA 90° (GROOVED) XGQT01

As conexões são fornecidas em ferro dúctil, conforme as normas ASTM A536 Gr. 65-45-12 ou similar. São pintadas de vermelho e, como opcional, podem ser galvanizadas a fogo ou revestidas com compostos orgânicos.



Fabricante:

UYUAN



ATENÇÃO:

Despressurize e drene os sistemas de tubulação antes de iniciar a desmontagem, ajuste ou remoção de qualquer componente da tubulação.

Nota: Consulte sempre o Manual de Instalação de campo para correto manuseio e operação do produto. A Motta se reserva o direito de alterar especificações, projetos e equipamentos sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Consulte a área técnica para maiores esclarecimentos.



CURVA 90° (GROOVED) XGQT01

Diâmetro Nominal mm/pol	Diâmetro Externo mm/pol	Faixa de Pressão MPA/PSI	Dimensões mm	
			Padrão	Curta
25	33.7	300	57	57
1	1.315	2.07	2.244	2.244
32	42.4	300	70	60
1 1/4	1.66	2.07	2.756	2.362
40	48.3	300	70	60
1 1/2	1.9	2.07	2.756	2.362
50	60.3	300	83	70
2	2.375	2.07	3.268	2.756
65	73	300	95	76
2 1/2	2.875	2.07	3.740	2.992
65	76.1	300	95	76
30D	3	2.07	3.740	2.992
80	88.9	300	108	86
3	3.5	2.07	4.252	3.386
100	114.3	300	127	102
4	4.5	2.07	5.000	4.016
125	139.7	300	140	122
5 1/20D	4.5	2.07	5.512	4.803
150	165.1	300	165	140
6 1/20D	6.5	2.07	6.496	5.512
150	168.3	300	165	140
6	6.625	2.07	6.496	5.512
200	219.1	300	197	175
8	8.625	2.07	7.756	6.890
250	273	300	229	215
10	10.75	2.07	9.016	8.465
300	323.9	300	254	245
12	12.75	2.07	10.000	9.646

